

GERA Parketunderlag 2 mm med dampspærre

- Anvendelsesområder:** Trinlydsdæmpning og fugtspærre under parket / laminat og på gamle trægulve i ombygninger. Udlagt under laminat giver det en tydelig behageligere ganglyd.
- Egenskaber:** GERA parketunderlag består af polyetylenskum. Dette PE-skum er opskummet uden FCKW / HFCKW, er egnet til levnedsmidler, uden blødgørere og er på grund af den lukkede cellestruktur vandugennemtrængelig. Produktet har bestået relevante afprøvninger op til 70 grader C, og er derfor også egnet i forbindelse med gulvvarme. Den påførte PET-folie er metalliseret, og overlapper siderne med ca. 5 cm, hvilket medvirker til at minimere faren for fugtskader i gulvbelægningen (Fugtspærre /Dampbremse).

Tekniske data

- Materiale:** Lukket cellestruktur, ekstruderet, fugtighedsufølsom, Polyetylenskum (PE-skum), rumvægt ca. 23 Kg/m³, påført 20 my PET-folie, metalliseret.
- Trinlydsforbedring:** 18 dB
- Varmeledningstal:** 0,045 W/mk
- Vanddampsgennemtrængelighed :** < 0,2 g/m²/t
- sd-værdi** > 200 m
- Brandforhold :** B2 efter DIN 4102
- Lagring:** Materialet skal beskyttes mod sollys for at undgå nedbrydning.
- Udførelse:** Bredde 1 m
Længde 25 m
Tykkelse ca. 2 mm (Ubelastet)
- Henvisninger:** Dette produkt indeholder ingen miljøskadelige gasser.

Ovennævnte oplysninger er standardværdier, henholdsvis laborativærdier og yder ingen garanti for specifikke produkttegenskaber.

For anvendelse af produktet i forbindelse med andre produkter anbefales det at udføre afprøvninger.

Vi garanterer en kontinuerlig ens produktkvalitet i henhold til AGB, men kan på grund af de mange anvendelsesmuligheder ikke påtage os nogen garantiforpligtelse for konkrete anvendelsesresultater.

Tidligere udgaver af dette datablad er hermed ikke længere gyldig.